

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

соответствует Safety Data Sheet

United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical (GHS)

<b>Внесен в Регистр</b>		
РПБ №	5 4 6 5 1 7 2 2 2 3 1 4 5 6 1	от «11» ноября 2005 г.
		до «11» ноября 2010 г.
<b>Ростехрегулирование</b>		
<b>Информационно-аналитический центр</b> <b>«Безопасность веществ и материалов»</b>	Руководитель	/А.Д. Козлов/ М.П.
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»		

## НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Грунтовка Праймер универсальный для ремонта автомобилей, грунтования металлических и деревянных поверхностей.

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

Праймер универсальный для ремонта автомобилей, грунтования металлических и деревянных поверхностей (различных цветов).

синонимы

ЛКМ, грунтовка.

Условное обозначение и наименование НД (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ISO и т.д.)

ТУ 2312-010-22299554-98 «Праймер универсальный для ремонта автомобилей, грунтования металлических и деревянных поверхностей»

Код ОКП:

Код ТН ВЭД:

Серия, № и дата РПОХВ

2 3 1 2 1 3 0 0 0 0

3 2 0 8 9 0 9 1 0 0

Не подлежит регистрации

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ: ПДК р.з., мг/м<sup>3</sup> Не установлена Кл. опасности Не классиф.

**Краткая (словесная):** Умеренно опасный материал по воздействию на организм. Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и в глаза. Пары обладают наркотическим действием. Опасен для окружающей среды. ЛВЖ. Пары взрывоопасны.

**Подробная:** в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности

**ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:**

ПДК<sub>р.з.</sub>, мг/м<sup>3</sup>

Кл. опасн.

Ксилол  
Сольвент – нефтяной (по С)

150/50  
300/100

3  
4

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью Завод «Краски КВИЛ» г. Белгород  
(наименование организации), (город)

**Тип заявителя:** производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер  
(ненужное зачеркнуть)

**Код ОКПО:** 5 4 6 5 1 7 2 2 2 3 1 4 5 6 1 **Телефон экстренной связи** (4722) 31-02-51

**Руководитель организации – заявителя:** / В.В. Ковалев /  
подпись / расшифровка

