

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 54651722-23-36064 от «23» октября 2014 г.

Действителен до «23» октября 2019 г.

Росстандарт

Информационно-аналитический центр
«Безопасность веществ и материалов»
ФГУП «ВНИЦСМВ»

Руководитель _____



НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Грунт-эмали по ржавчине

химическое (по IUPAC)

Не имеют

торговое

Грунт-эмаль по ржавчине «Корроед» (разл. цветов). Грунт-эмаль по ржавчине «Корроед-Универсал» (разл. цветов). Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» (разл. цветов). Грунт-эмаль по ржавчине «Корроед» База С. Грунт-эмаль по ржавчине «Корроед-Универсал» База С. Грунт-эмаль «3 в 1» База С.

синонимы

ЛКМ

Код ОКП:

2 3 1 2 0 0

Код ТН ВЭД:

3 2 0 8 9 0 9 1 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ТУ 2312-041-54651722-2004 «Грунт-эмали по ржавчине» (с изм. № 1-3)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: «Осторожно»

Краткая (словесная): Умеренно опасный материал по воздействию на организм. Опасен при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и в глаза. Пары обладают раздражающим и наркотическим действием. Опасен для окружающей среды. ЛВЖ. Пары взрывоопасны.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Ксилол (смесь изомеров)	150/50	3	1330-20-7	215-535-7
Сольвент-нафта (в пересчете на С)	300/100	4	64742-91-2	265-194-3

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью Завод «Краски КВИЛ», г. Белгород
(наименование организации) (город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(если иное зачеркнуть)

Код ОКПО: 54651722 **Телефон экстренной связи:** (4722) 31-02-51

Руководитель организации-заявитель: _____ / Ковалев К.В. /
(подпись) (расшифровка)

